

Индикаторы MI-B/H

- Пыле-влагозащита класса IP-67 индикатора MI-H;
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23 мм;
- Светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости;
- Продолжительность работы от аккумулятора до 20 часов;
- Высокая скорость взвешивания;
- Счётный режим;
- Функция чистый /полный вес (Net/Gross);
- Автоматическая установка нуля при включении;
- Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки;
- Интерфейс **RS-232, RS-485, USB, Ethernet, Функция дозирования** (опция);



Технические характеристики

	MI-B Пластик/MI-H Нержавейка
Материал корпуса	MI-B Пластик/MI-H Нержавейка
Чувствительность, $\mu\text{V/d}$	от 0.12 $\mu\text{V/d}$
Вход аналогового сигнала, мВ/В	0.6 ~ 3
Количество подключаемых датчиков, шт	до 4-х
Максимальное сопротивление подключаемых датчиков, Ω	350
Питание подключаемых тензодатчиков, В	5
Питание индикатора	адаптер: 9VDC 500 mA / от батарей: 6В/4АН
Потребляемая мощность, Вт	не более 12
Предел установки нуля, мВ	0.05 - 5
Внешняя разрешающая способность	1/30000
Внутренняя разрешающая способность	1/600000
Скорость АЦП, Гц	120
Порты, выходы (опция)	RS-232, RS-485, USB, Ethernet, 3 дискретных выхода (верхний и нижний уровень, доза)
Дисплей	ЖК, 6 разрядный, 7-ми сегментный, высота 23 мм
Рабочий диапазон температур	-10 ~ +40