

Соединительная коробка

ЖХН

Основные особенности:

Материал исполнения - Нержавеющая сталь
 Проста в установке и калибровке, внутри
 расположены клеммы для соединения
 проводов.
 4-х проводная схема подключения.
 Высокая надёжность. Класс защиты – IP65 (защита от пыли и
 водяных брызг).
 Рабочий диапазон температур: -40 °С ~ +85 °С.



Описание:

Два режима регулировки:

- 1) ЖХН-хВ - регулировка по сигналу;
- 2) ЖХН-хС - регулировка по питанию.

Возможность подключения тензометрических датчиков с
 сопротивлением 350 - 800 Ом с напряжением питания
 3-15 В.

Подключение от 4 до 10 датчиков.

Модели с режимом регулировки по питанию оборудованы
 защитой от перенапряжения

Диапазон регулировки:

Для датчиков 350 Ом: регулировка по питанию 5%; регулировка по сигналу 3%
 Для датчиков 700 Ом: регулировка по питанию 3%; регулировка по сигналу 2%

Модель	Кол-во датчиков
ЖХН-4С	4
ЖХН-4В	
ЖХН-6С	6
ЖХН-6В	
ЖХН-8С	8
ЖХН-8В	
ЖХН-10С	10
ЖХН-10В	